


R12-100-/200-/110-/020-



R12-110-230V



1- und 2-polig 16 A / 250V AC

Reiheneinbaugeräte für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35 mit Handbetätigung und Schaltstellungsanzeige.

1 Teilungseinheit = 18 mm breit, 55 mm tief.

Einschaltdauer 100%. Steuerleistungsbedarf 1,9W.

Kontakte 1 Schließer, 2 Schließer, 1 Schließer und 1 Öffner, 2 Öffner (Ruhestromrelais, nur 230V). Kontaktabstand 3 mm.

Prüfspannung Kontakt /Kontakt 2000V und Prüfspannung Steueranschlüsse/Kontakt 4000V. 25 A-Geräte XR12, Seite K2. Anrastbares Kontaktmodul KM12, Seite J1.

* Steuerspannungen Sondertypen: 42, 48, 60, 110V/50Hz oder 110, 115, 127 und 220V/60Hz sowie 6, 8, 42, 48, 60, 110 und 220V DC.

Technische Daten Seite K3.

R12-100-12V	1 Schließer 16 A	EAN 4010312200421		
R12-100-230V	1 Schließer 16 A	EAN 4010312200445		
R12-100-8V, 24V, 12V DC, 24V DC	1 Schließer 16 A			
R12-100-*	1 Schließer 16 A			
R12-200-12V	2 Schließer 16 A	EAN 4010312200506		
R12-200-230V	2 Schließer 16 A	EAN 4010312200520		
R12-200-8V, 24V, 12V DC, 24V DC	2 Schließer 16 A			
R12-200-*	2 Schließer 16 A			
R12-110-12V	1S+1Ö 16 A	EAN 4010312200469		
R12-110-230V	1S+1Ö 16 A	EAN 4010312200483		
R12-110-8V, 24V, 12V DC, 24V DC	1S+1Ö 16 A			
R12-110-*	1S+1Ö 16 A			
R12-020-230V	2 Öffner 16 A	EAN 4010312201572		