

Produktdatablad

Specifikationer



Acti9 kiprelæ iTL 16A 1NO 230VAC/110VDC til betjening af lys med impulstryk. Bredde 18mm

El-nr.: 3322078814 A9C30811

EAN-nr : 3606480088957

Egenskaber

Range of product	"Acti9"
Produktnavn	"Acti9 iTL"
Produkttype	Impulsrelæ
Enheds forkortelse	"iTL"
Enhedens anvendelse	Standard
Poles	1P
Pole kontakt composition	1 NO
[In] mærkestrøm	16 A
Netværkstype	AC
Styrespænding	230...240 V AC 50/60 Hz 110 V DC

Produktinformationer

Netværksfrekvens	50/60 Hz
[Ue] Nominel driftsspænding	250 V AC 50/60 Hz
Type af betjening	Remote og manual kontrol Kul deforbindelse
Styresignal	Impuls
Frekens	100 switching handler/day 5 switching handler/mibolte
Impulsvarighed	50 ms...1 s
Fjernbetjeningstype	Illuminated pushbutton 3 mA
Lokal indikation	ON/OFF indikation
Montagemåde	Fast
Montage tilbehør	DIN-skinne
Antal moduler á 9 mm	2
Højde	84 mm
Bredde	18 mm
Dybde	60 mm
Elektrisk holdbarhed	"AC-21": 200000 kredsløb AC-22: 100000 kredsløb

Tilslutningsklemmer	Styrekredsløb: type klemrækker 1 kabel(er) 0,5...4 mm ² stiv Styrekredsløb: type klemrækker 1 kabel(er) 0,5...4 mm ² stiv med Styrekredsløb: type klemrækker 1 kabel(er) 1...4 mm ² Fleksibel Styrekredsløb: type klemrækker 1 kabel(er) 1...4 mm ² fleksibel med tyllerør Effekt kredsløb: type klemrækker 1 kabel(er) 1,5...4 mm ² stiv Effekt kredsløb: type klemrækker 1 kabel(er) 1,5...4 mm ² stiv med Effekt kredsløb: type klemrækker 1 kabel(er) 1,5...4 mm ² Fleksibel Effekt kredsløb: type klemrækker 1 kabel(er) 1,5...4 mm ² fleksibel med tyllerør
Ledningslængde	11 mm
Tilspændingsmoment	1 N.m
Serien passer med	iATeT iATL4 iATLc iATLc+s iATLm iATLs iATLz iETL iTL 16 iATLc+c iATL24

miljø

Standarder	EN 669-2-2 EN 669-1
Produktcertificeringer	GOST
Kvalitetsmærker	NF VDE IMQ CEBEC KEMA
Støjniveau	60 dB
IP kapslingsklasse	IP20 i henhold til IEC 60529 (on opening) IP40 i henhold til IEC 60529 (i kapsling)
Forureningsgrad	3
Tropetilpasning	2
Relativ fugtighed	95 % ved 55 °C
Omgivelsestemperatur under drift	-20...50 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-40...70 °C

Forpakkingsinformation

Enhedstype forpakning 1	PCE
Antal enheder forpakning 1	1
Forpakning 1 vægt	103 g
Forpakning 1 højde	7,5 cm
Forpakning 1 bredde	17 cm
Forpakning 1 længde	8,5 cm
Enhedstype forpakning 2	BB1
Antal enheder forpakning 2	12
Forpakning 2 vægt	1,288 kg
Forpakning 2 højde	2,88 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 længde	20 cm
Enhedstype forpakning 3	S03
Antal enheder forpakningstype 3	144

Forpakning 3 vægt	16,015 kg
Forpakning 3 højde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 længde	40 cm

Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Overensstemmende EU RoHS-erklæring
Kviksølvfri	Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse	Ja
Kina RoHS-regulering	Kina RoHS-erklæring Produktet er ikke omfattet af Kina RoHS. Stofeklæring til orientering.
Miljømæssige oplysninger	Miljøprofil for produkt
WEEE	Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Halogenindhold	Produkt med halogenfrie plastdele

Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	På lager
-----------	----------